

**Balises de fenêtre**

<b>&lt;HTML&gt; et &lt;/HTML&gt;</b>	Balise de début et de fin de page		
<b>&lt;HEAD&gt; et &lt;/HEAD&gt;</b>	Tête : contient principalement les méta balises		
<b>&lt;TITLE&gt; et &lt;/TITLE&gt;</b>	Titre de la page dans le navigateur		
<b>&lt;META HTTP-EQUIV="nom" CONTENT="valeur"&gt;</b>  Balise équivalente à celles envoyées par le serveur	<b>nom</b>	<b>valeur</b>	<b>descriptif</b>
	Refresh	<i>durée</i> [: <i>URL=</i> <i>url</i> ]	rafraîchi une page ou renvoi vers autre page
	Content-Type	<i>mime:jeu_carac</i>	type de document et jeu de caractères utilisé
	Pragma	no-cache	force le téléchargement de la page
	Window-target	<i>_top</i>	affichage dans une nouvelle fenêtre
	Expires	never   <i>date</i>	date d'expiration (pas de disparition) de la page
<b>&lt;META NAME="nom" CONTENT="valeur"&gt;</b>  Balises importantes pour le référencement du site	<b>nom</b>	<b>valeur</b>	<b>descriptif</b>
	Description	<i>description</i>	Descriptif succinct du site (impératif)
	Keywords	<i>mots_clés</i>	Liste des mots clés relatifs au site (i).
	Robots	<ul style="list-style-type: none"> <li>all   none</li> <li>follow   nofollow</li> <li>index   noindex</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accepte ou non les robots</li> <li>Suivie des liens</li> <li>Indexation des pages</li> </ul>
	Revisit-after	<i>nb_jour</i>	Nombre de jours après lequel le robot doit revisiter la page
	Author	<i>auteur</i>	Auteur des pages
	Subject	<i>sujet</i>	Sujet traité dans la page
	Copyright	<i>copyright</i>	Informations sur le copyright
	<b>&lt;BODY&gt; et &lt;/BODY&gt;</b>  Corps : Contient principalement les informations à afficher	<b>BGCOLOR="couleur"</b>	BackGround color (couleur de fond)
<b>BACKGROUND="url"</b>		Image de fond	
<b>TEXT = "couleur"</b>		Couleur du texte normal	
<b>LINK="couleur"</b>		Couleur des liens hypertexte	
<b>VLINK="couleur"</b>		Couleur des liens vistés	
<b>ALINK="couleur"</b>		Couleur des liens actifs (peu usité)	
	<b>LEFTMARGIN="nbpixel"</b>	Marge de gauche (par défaut : 10-Win 8-Mac)	
	<b>TOPMARGIN="nbpixel"</b>	Marge du haut (par défaut : 15-Win 8-Mac)	

**Paramètres d'alignement**

<b>ALIGN="alignement"</b>	<b>alignement</b>	<b>descriptif</b>	<b>balise</b>
	Default	par défaut pour les images	I
Modifier l'alignement d'un objet. Utilisable avec les balise IMaGe,Head, Paragraphe, DIVision, TABLEau	Left	par défaut pour les paragraphes	I H P D T
	Middle	équivalent à <CENTER>	I H P D
	Center	centre le texte	T
	Right	alignement à droite	I H P D T
	Top	première ligne aligné en haut de l'image	I
	Bottom	première ligne aligné en bas de l'image	I
	Justify	Texte justifié à droite et à gauche	H

**Balises de cadre (frame)**

<b>&lt;FRAMSET&gt; et &lt;/FRAMSET&gt;</b>	Définition du cadre
<b>ROWS="ligne1, ligne2,..."</b>	ligneN = <i>nb_pixel</i>   %_fenetre   * *_reste
<b>COLS="colonne1, colonne2,..."</b>	idem ROWS
<b>FRAMBORDER="Yes   No"</b>	pour avoir la séparation de cadre
<b>FRAMESPACING="nb_pixel"</b>	pour avoir l'épaisseur de la bordure de séparation des cadres
<b>&lt;FRAME&gt;</b>	Déf. du cadre de <FRAMESET>
<b>NAME="nom"</b>	nom du cadre à utiliser avec TARGET (voir <A>)
<b>SRC="url"</b>	adresse de la page qui doit être chargée dans le cadre
<b>SCROLLING="yes   no   auto"</b>	permettre les ascenseurs dans le cadre (auto par défaut)
<b>NORESIZE</b>	pas de dimensionnement possible de l'utilisateur
<b>MARGINWIDTH et LEFTMARGIN</b>	préférer utiliser les bordures de <BODY> de la fenêtre concernée
<b>MARGINHEIGHT et TOPMARGIN</b>	préférer utiliser les bordures de <BODY> de la fenêtre concernée
<b>&lt;NOFRAME&gt;</b>	après <FRAMSET> affiche le contenu de la page des navigateurs sans cadres. Ensuite <BODY>
<b>&lt;BASE TARGET="cible"&gt;</b>	à mettre dans <HEAD> pour définir la cible par défaut de tous liens

**Balises d'objet (son, vidéo...)**

<b>&lt;OBJECT&gt; et &lt;/OBJECT&gt;</b>	fournit au navigateur des informations non prises en charge en standard par le navigateur.
<b>&lt;BG SOUND&gt;</b>	son d'arrière plan uniquement dans IE à mettre dans HEAD
<b>&lt;EMBED&gt; et &lt;/EMBED&gt;</b>	charge des objets multimédias non pris en charge en standard. les paramètres varient souvent en fonction du plug-in, du navigateur, de l'OS...<EMBED NAME="nom" SRC="url" HEIGHT="nb_pixel" WIDTH="nb_pixel" > </EMBED>
<b>SCR="url"</b>	adresse du média à incorporer
<b>AUTOPLAY="true   false"</b>	idem pour AUTOSTART. Lancement auto. de du média
<b>CONTROLLER="true   false"</b>	affiche ou non le panneau de contrôle du lecteur multimédia
<b>LOOP="true   false"</b>	lecture en boucle du média
<b>WIDTH="nb_pixel"</b>	largeur du média (valeur 0 possible)
<b>HEIGHT="nb_pixel"</b>	hauteur du média
<b>CACHE="tue   false"</b>	mettre l'objet en pré-chargeement pour faciliter sa lecture

**Balises de tableau**

<b>&lt;TABLE&gt; et &lt;/TABLE&gt;</b>	création de tableau	
<b>&lt;TR&gt;</b>	déf d'une ligne de cellules	
<b>&lt;TH&gt;</b>	titre de cellule (elle est en gras)	
<b>&lt;TD&gt;</b>	définition de la cellule	
<b>BORDER="nbpixel"</b>	épaisseur de la bordure	
<b>WIDTH="valeur"</b>	largeur du tableau en nbpixel ou en pourcentage (ex : 75%)	
<b>HEIGHT="valeur"</b>	longueur du tableau en nbpixel ou en pourcentage	
<b>CELLSPACING="nbpixel"</b>	espace entre les cellules	
<b>CELLPADDING="nbpixel"</b>	espace entre contenu de la cellule et le bord de la cellule	
<b>BG COLOR="couleur"</b>	couleur de <TABLE>, <TR>, <TH> et <TD>	
<b>BACKGROUND="url"</b>	image de fond pour <TABLE> et <TD>	
<b>VALIGN="alignement"</b>	Aligne le texte en hauteur dans un tableau.(voir aussi ALIGN)	
	<b>alignement</b>	<b>descriptif</b>
	Top	haut de la cellule
	Middle	milieu de la cellule
	Bottom	bas de la cellule
<b>ROWSPAN="nb_ligne"</b>	nombre de lignes fusionnées dans <TD> ou <TH>	
<b>COLSPAN="nb_ligne"</b>	nombre de colonnes fusionnées dans <TD> ou <TH>	

**Caractères spéciaux**

â	&acirc;	Â	&Acirc;
à	&agrave;	À	&Agrave;
ç	&ccedil;	Ç	&Ccedil;
ê	&ecirc;	Ê	&Ecirc;
é	&eacute;	É	&Eacute;
è	&egrave;	È	&Egrave;
î	&icirc;	Î	&Icirc;
ô	&ocirc;	Ô	&Ocirc;
ù	&ugrave;	Û	&Ugrave;
œ	&#156;	æ	&aelig;
€	&euro;		&nbsp;
<	&lt;	>	&gt;
&	&amp;	"	&quot;
¤	&curren;	µ	&micro;
°	&deg;		

**Balises de lien hypertexte**

<b>&lt;A&gt; et &lt;/A&gt;</b>	Définit l'Ancre du texte ou de l'image compris à l'intérieur de la balise
<b>NAME="nom"</b>	nom de l'ancre (ou signet) qui permet un lien depuis HREF
<b>HREF="url"</b>	lien vers l'adresse indiqué
<b>TARGET="cible"</b>	la cible est le nom d'un cadre nommé ou une des valeurs suivante : _blank (nouvelle fenêtre) ; _parent (fenêtre cadre parent) ; _self (par défaut : fenêtre du lien) ; _top (fenêtre de base)

### Balises d'image

<b>&lt;IMG&gt;</b>	intégration d'une image (voir paramètre ALIGN)
<b>SRC="url"</b>	SouRcE de l'image
<b>NAME="nom"</b>	nom de l'image pour utilisation avec script
<b>HEIGHT="nb_pixel"</b>	hauteur de l'image, ne pas redimensionner, utile pour prévoir la place dans la fenêtre
<b>WIDTH="nb_pixel"</b>	largeur de l'image (idem hauteur)
<b>ALT="descriptif"</b>	infobulle et texte avant chargement
<b>BORDER="nbpixel"</b>	"cadre" autour de l'image
<b>HSPACE="nbpixel"</b>	espace libre à droite et à gauche de l'image
<b>VSPACE="nbpixel"</b>	espace libre en haut et en bas de l'image
<b>USEMAP="#carte_image"</b>	il faut définir la carte image à utiliser <MAP>
<b>&lt;MAP&gt; et &lt;/MAP&gt;</b>	carte image de USEMAP avec NAME="carte_image"
<b>&lt;AREA&gt; et &lt;/AREA&gt;</b>	zone dans <MAP> avec les paramètres SHAPE, COORDS, HREF, TARGET, ALT
<b>SHAPE="surface"</b>	avec surface = RECT (rectangle), CIRCLE (cercle) ou POLYGON (polygone)
<b>COORDS="liste_coords"</b>	Pour RECT : coordonnées (X,Y) du coin supérieur gauche et du coin inférieur droit. RECT="X_sup_gauche, Y_sup_gauche, X_inf_droit, Y_inf_droit". Pour CIRCLE : coordonnées du centre du cercle et son rayon. CIRCLE="X_centre, Y_centre, Rayon). Pour POLYGON : la liste des coordonnées (X,Y) des points constituant le forme. POLYGON="X_point1, Y_point1, X_point2, Y_point2,...,X_pointN, Y_pointN,X_point1, Y_point1)

### Balises de caractère

<b>&lt;FONT&gt; et &lt;/FONT&gt;</b>	Définition de la police affichée avec les paramètres suivants :	
	FACE="font1, font2, font3"	choix possible de polices par ordre de préférence
	COLOR="couleur"	Couleur du texte
	SIZE="taille"	taille de la police
<b>&lt;B&gt; et &lt;/B&gt;</b>	Attribut de texte : Gras	
<b>&lt;I&gt; et &lt;/I&gt;</b>	Attribut de texte : Italique	
<b>&lt;U&gt; et &lt;/U&gt;</b>	Attribut de texte : Souligné (Underline)	
<b>&lt;STRIKE&gt; et &lt;/STRIKE&gt;</b>	Attribut de texte : Barré	
<b>&lt;SUP&gt; et &lt;/SUP&gt;</b>	Attribut de texte : Exposant (diminue le corps de la police)	
<b>&lt;SUB&gt; et &lt;/SUB&gt;</b>	Attribut de texte : Indice (diminue le corps de la police)	
<b>&lt;TT&gt; et &lt;/TT&gt;</b>	Police non proportionnelle, type courrier - courrier news	
<b>&lt;BLINK&gt; et &lt;/BLINK&gt;</b>	Clignotement qui ne marche pas avec Internet Explorer (ne pas utiliser)	

### Balises de liste

<b>&lt;DL&gt; et &lt;/DL&gt;</b>	Liste de Définition (déclaration)		
<b>&lt;DT&gt; et &lt;/DT&gt;</b>	Définition du titre de la liste de définitions		
<b>&lt;DD&gt; et &lt;/DD&gt;</b>	Définition des données de la liste de définition		
<b>&lt;UL&gt; et &lt;/UL&gt;</b>	Liste à puces		
<b>&lt;OL&gt; et &lt;/OL&gt;</b>	Liste numérotée		
<b>&lt;LI&gt; et &lt;/LI&gt;</b>	Élément de liste <OL> ou <UL>		
<b>TYPE="type"</b>	Type puce (utilisable avec <UL>, <OL> et <LI>)		
	<b>type</b>	<b>commentaire</b>	<b>balise</b>
	disc	disque plein	UL et LI
	circ	circulaire	UL et LI
	square	carré	UL et LI
	1	chiffres arabes	OL et LI
	A	lettres capitales	OL et LI
	a	lettres minuscules	OL et LI
	I	chiffres romains	OL et LI
	i	chiffres romains minuscule	OL et LI
<b>START="valeur"</b>	valeur de début de la liste <OL>		
<b>VALUE="valeur"</b>	nouvelle valeur de <LI> dans <OL>		

### Balises de paragraphe

<b>&lt;Hn&gt; et &lt;/Hn&gt;</b>	Style de Titre équivalent à Word. n varie de 1 (important) à 7 (bas niveau)
<b>&lt;P&gt; et &lt;/P&gt;</b>	Marque de paragraphe
<b>&lt;BR&gt;</b>	Saut de ligne forcé ("shift"+"entrée")
<b>&lt;CENTER&gt; et &lt;/CENTER&gt;</b>	paragraphe(s) centré(s)
<b>&lt;BLOCKQUOTE&gt; et &lt;/BLOCKQUOTE&gt;</b>	Retrait de paragraphe (possibilité d'imbrication)
<b>&lt;DIV&gt; et &lt;/DIV&gt;</b>	Modifier l'alignement d'un bloc. Très utile avec les feuilles de style
<b>&lt;PRE&gt; et &lt;/PRE&gt;</b>	Texte préformaté (désuet, sauf...)
<b>&lt;SPAN&gt; et &lt;/SPAN&gt;</b>	Changement de style d'une partie d'un élément HTML
<b>&lt;HR&gt;</b>	Ligne horizontale

### Commentaires

<b>Couleur</b>	En hexa (précédé d'un dièse) ou en texte <ul style="list-style-type: none"> <li>• #RRGGBB (ex : #FFFF00 pour jaune)</li> <li>• NomDeCouleur (ex : Yellow pour jaune)</li> </ul>
<b>url</b>	Uniform Ressource Locator (adresse internet) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Absolue (ex : http://leost.fr/index.htm#glenan)</li> <li>• Relative (ex : images/glenan.png ou #glenan)</li> <li>• Mail (ex : mailto:info@glenan.fr ?cc=p@leost.fr &amp;subject=Les glénan &amp;body=A ce sujet...)</li> </ul>
<b>nbpixel</b>	nombre de pixels
<b>mime</b>	Multipurpose Internet Mail Extensions Informations sur le document pour faciliter son traitement. Format : type/sous-type ex : text/html ; image/gif ; video/mpeg ; application/pdf ; multipart/form-data et text/plain...
<b>jeu_carac</b>	Table de jeu de caractères utilisée ex : iso-8859-1 ; us-ascii ...
<b>date</b>	Format proche de celui d'Excel : jour(3A), numéro_jour(2N) mois(3A) année(3N) HH:MM:SS GMT. ex : Sat, 22 May 2010 12:00:00 GMT
<b>description</b>	Description du site en moins de 200 caractères (ponctuation comprise), voir en 20 ou 25 mots
<b>mots_clés</b>	Liste des mots clés (y compris féminin et pluriel) caractéristiques de votre activité, positionnement géographique...
<b>taille</b>	Taille de la police. Echelle de correspondance PC (augmentation d'environ 25% pour le Mac) 1= 7-7,5pts ; 2=10pts ; 3=12pts ; 4=13,5-14pts ; 5=18pts ; 6=24pts ; 7=36pts

### Balises de formulaire

<b>&lt;FORM&gt; et &lt;/FORM&gt;</b> Création du formulaire	<b>paramètre</b>	<b>descriptif</b>		
	NAME="nom"	nom du formulaire		
	ACTION="url"	mail ou adresse du script de traitement		
	METHOD="get post"	façon dont les paramètres sont envoyés		
	ENCTYPE="mime"	type mime d'envoi des données au serveur		
<b>&lt;INPUT TYPE="type"&gt;</b> pour définir de nombreux éléments de formulaire	<b>type</b>	<b>descriptif</b>	<b>paramètres</b>	
	<b>TEXT</b>	élément de texte	(NAME, VALUE, SIZE, MAXSIZE)	
	<b>CHECKBOX</b>	case à cocher	(NAME, VALUE, [CHECKED])	
	<b>RADIO</b>	bouton radio	(NAME, VALUE, [CHECKED])	
	<b>HIDDEN</b>	champ caché	(NAME, VALUE)	
	<b>BUTTON</b>	bouton vide	(NAME, VALUE)	
	<b>RESET</b>	bouton effacer	(NAME, VALUE)	
	<b>SUBMIT</b>	bouton soumettre	(NAME, VALUE)	
<b>&lt;TEXTAREA&gt; et &lt;/TEXTAREA&gt;</b> zone de texte multiligne (déroulante)	<b>paramètre</b>	<b>descriptif</b>		
	NAME="nom"	nom du champ		
	COLS="nb_cols"	nombre de colonnes de texte		
	ROWS="nb_lignes"	nombre de lignes de texte		
	WRAP="retour_ligne"	type de retour à la ligne : off (par défaut)  hard		
	READONLY	pour éviter les modifications		
<b>&lt;SELECT&gt; et &lt;/SELECT&gt;</b> menu ou liste déroulante	<b>paramètre</b>	<b>descriptif</b>		
	NAME="nom"	nom du champ		
	SIZE="taille"	nombre de ligne visible		
	MULTIPLE	pour permettre des choix multiples		
<b>&lt;OPTION&gt; texte choix &lt;/OPTION&gt;</b> liste des choix possible dans <SELECT>	<b>paramètre</b>	<b>descriptif</b>		
	VALUE="valeur"	valeur du choix		
	SELECTED	choix préselectionné		
	<b>VALUE="valeur"</b>	valeur par défaut utilisé à l'affichage		
	<b>SIZE="taille"</b>	nombre max de caractères ou de ligne visibles		
	<b>MAXSIZE="taille"</b>	nombre max de caractères pour la variable		
	<b>CHECKED</b>	coché ou sélectionné par défaut		